

> Systemy Twin, Triple, Double-Twin

# Jednostki zewnętrzne Digital Inverter

| DIGITAL INVERTER                                                   |              | 1-FAZOWE         |                  |                  |                  | 3-FAZOWE         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oznaczenie                                                         | RAV-         | GM801ATP-E       | GM1101ATP-E      | GM1401ATP-E      | SM1603AT-E1      | GM1101AT8P-E     | GM1401AT8P-E     |
|                                                                    |              | 3 HP             | 4 HP             | 5 HP             | 6 HP             | 4 HP             | 5 HP             |
| Nominalna wydajność chłodnicza / grzewcza                          | kW           | 6,7/7,7          | 10,0/11,2        | 12,0/13,0        | 14,0/16,0        | 10,0/11,2        | 12,1/12,8        |
| Przepływ powietrza                                                 | m³/h         | 2700             | 4080             | 4200             | 6180             | 4080             | 4200             |
| Ciepłota akustyczna (w)*                                           | dB(A)        | 48/52            | 54/57            | 55/57            | 51/53            | 54/57            | 55/57            |
| Moc akustyczna (w)                                                 | dB(A)        | 65/69            | 70/74            | 70/74            | 68/70            | 70/74            | 70/74            |
| Zakres pracy                                                       | Chłodzenie   | -15 do +46       | -15 do +46       | -15 do +46       | -15 do +46       | -15 do +46       | -15 do +46       |
| Zakres pracy                                                       | Grzanie      | -15 do +15       | -15 do +15       | -15 do +15       | -15 do +15       | -15 do +15       | -15 do +15       |
| Wymiary (WxSxG)                                                    | mm           | 550 x 780 x 290  | 890 x 900 x 320  | 890 x 900 x 320  | 890 x 900 x 320  | 890 x 900 x 320  | 890 x 900 x 320  |
| Waga                                                               | kg           | 44               | 68               | 68               | 99               | 69               | 69               |
| Połączenia rurowe Gaz – Ciecz / rozdzielacz                        | cal          | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        |
| Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system Twin)   | cal          | 1/2 - 1/4        | 1/2 - 1/4        | 5/8 - 3/8        | 5/8 - 3/8        | 1/2 - 1/4        | 5/8 - 3/8        |
| Połączenia rurowe Gaz – Ciecz rozdzielacz/J. WEWN. (system Triple) | cal          | -                | -                | -                | 1/2 - 1/4        | -                | -                |
| Długość orurowania max. J. ZEWN./J. WEWN.                          | m            | 30               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| Maksymalna różnica wysokości                                       | m            | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Fabryczny załadunek czynnika R32 (** R410A)                        | kg (teq CO₂) | 1,3 (0,88)       | 2,1 (1,42)       | 2,1 (1,42)       | 3,1 (6,47)***    | 2,1 (1,42)       | 2,1 (1,42)       |
| Zasilanie elektryczne                                              | V-ph-Hz      | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 380/415 - 3 - 50 | 380/415 - 3 - 50 |
| Min. przekrój przewodu zasilającego J. ZEWN. **                    | mm²          | 3x2,5            | 3x4,0            | 3x4,0            | 3x6,0            | 5x2,5            | 5x2,5            |
| Zabezpieczenie prądowe                                             | A            | 20               | 25               | 25               | 32               | 20               | 20               |

.....R410A.....