

JEDNOSTKI KASETONOWE



KBTU/H	5	7	9	12	15	18	24
KW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
1-stronne	-	-	●	●	-	-	-
			MT09R.NU1	MT11R.NU1			
Kasetonowe							
4-stronne	●	●	●○	●○	-	●○	●○
	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09FNRO	CT12FNRO		CT18FNQ0	CT24FNBO

* Podwójna łopatką jest stosowana do modelu 24k (kasetka 4-stronna)

Kasetonowe 1-stronne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT09R.NU1		MT11R.NU1	
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 2,9		3,5 / 3,9	
Pobór mocy		Nom.	W	20		20	
Prąd roboczy		Nom.	A	0,2		0,2	
Zasilanie			V, Ø, Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50	
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	7,5 / 7,3 / 6,8		8,1 / 7,4 / 7,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 32		37 / 36 / 33	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	54		57	
Wydajność osuszania			l/h	1,1		1,2	
Wymiary	SxWxG		mm	860 x 132 x 450		860 x 132 x 450	
Waga			kg	11,7		11,7	
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)		Ø6,35 (1/4)	
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)		Ø9,52 (3/8)	
Panel maskujący	Model			PT-UUC1		PT-UUC1	
	Kolor			Poranna mgła (RAL120-4)		Poranna mgła (RAL120-4)	
	Wymiary	SxWxG	mm	1 100 x 34 x 500		1 100 x 34 x 500	
	Waga		kg	4,4		4,4	

Kasetonowe 4-stronne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09FNRO	CT12FNRO	CT18FNQ0	CT24FNBO
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Pobór mocy		Nom.	W	20	20	20	20	40	60
Prąd roboczy		Nom.	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
Zasilanie			V, Ø, Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	7,5 / 6,0 / 5,0	7,5 / 6,0 / 5,0	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 36	38 / 36 / 34
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	48	48	52	52	57	57
Wydajność osuszania			l/h	-	-	0,9	1,4	2	2,7
Wymiary	SxWxG		mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Waga			kg	11,7	11,7	13	13	14,3	20,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
Panel maskujący	Model			PT-QCHW0	PT-QCHW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Kolor			Poranna mgła (RAL120-4)			Biały		
	Wymiary	SxWxG	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	950 x 35 x 950
	Waga		kg	3	3	3	3	3	7,1

* Panel dekoracyjny Standard PT-QAGW0 jest również kompatybilny z jednostkami MT06R.NR0 oraz MT08R.NR0

* Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

* Ze względu na politykę ciągłego ulepszania produktów specyfikacja, konstrukcja i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.