

# Specyfikacje

## 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

- Chłodzenie 2-etapowe: Fast Cooling i WindFree™ Cooling.
- Kąt topatek od 37° do 87°; szerokość topatki 100 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Wysokość tylko 135 mm.
- Wbudowana pompa skroplin (750 mmH<sub>2</sub>O).



Jednostka wewnętrzna			AJ026TN1DKG/EU	AJ035TN1DKG/EU
<b>Moc</b>				
	Chłodzenie	kW	2,6	3,5
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,9	3,8
<b>Wydajność</b>				
Natężenie przepływu powietrza		m <sup>3</sup> /min	6.2/5.2/4.2	7.6/6.6/5.6
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	50	55
Ciśnienie akustyczne	Wys./śr./nis.	dB(A)	32/29/26	37/33/30
<b>Dane elektryczne</b>				
Źródło zasilania		Φ, #, V, Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1 Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	45	50
	Ogrzewanie	W	45	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,23	0,25
	Ogrzewanie	A	0,23	0,25
<b>Wymiary</b>				
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Waga netto		kg	10,0	10,0
<b>Czynnik chłodniczy</b>				
Podłączenia rur	Rura cieczowa	ø, cale	1/4	1/4
	Rura gazowa	ø, cale	3/8	3/8
Podłączenia rur	Rura odprowadzająca	ø, mm	VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)	VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)
<b>Pozostałe</b>				
Panel	Kod modelu		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
	Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	1198 x 135 x 500	1198 x 135 x 500
	Waga netto	kg	4,3	4,3
Akcesoria	Pompka skroplin		W zestawie	W zestawie
	Maks. wysokość podnoszenia/wyporność	mm/litr/godz.	750/24	750/24

### Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Zaawansowany sterownik przewodowy	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Zestaw Wi-Fi	Panel (wymagany)
AR-EH03E	MWR-WG00JN/ MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC1NWFMAN

