



Sterownik centralny TCB-SC642TLE2 może niezależnie obsługiwać do 64 jednostek wewnętrznych za pośrednictwem sieci TCC-Link. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi może odbywać się w odniesieniu do: pojedynczej jednostki lub grupy, wszystkich jednostek w danej strefie, lub wszystkich podłączonych jednostek. Dodatkowymi opcjami są: możliwość skonfigurowania 4 poziomów dostępu do zmiany funkcji, oraz opcja podłączenia dodatkowego programatora.

TCB-SC642TLE2

STEROWNIK CENTRALNY



TCB-CC163TLE2 jest sterownikiem WŁ/WYŁ do 16 jednostek wewnętrznych dla systemów VRF, DI i SDI. Jest uproszczonym narzędziem do sterowania 16 jednostkami wewnętrznymi poprzez magistralę sterującą TCC-Link, umożliwiając szybką kontrolę WŁ/WYŁ wszystkich podłączonych jednostek.

TCB-CC163TLE2

STEROWNIK ON-OFF



Sterownik ten jest zaawansowanym urządzeniem centralnego sterowania, który może zarządzać 128 jednostkami wewnętrznymi. Umożliwia strefowe zarządzanie urządzeniami, blokowanie ustawień lokalnych oraz posiada funkcję powrotów nastaw temperatury.

BMS-CM1280TLE

COMPLIANT MANAGER