

Specyfikacje

Luzon S2 R32

- AI Auto Comfort.
- Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
- Zgodne z przewodowym sterownikiem zdalnym i sterownikiem centralnym.
- Sterownik zdalny SolarCell.
- Ochroniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, wentylatora i sterownika przed skokami napięcia.



Jednostka wewnętrzna			AR50F07C1BHNEU	AR50F09C1BHNEU	AR50F12C1BHNEU	AR50F18C1BHNEU
Wydajność						
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0	2,5	3,5	5,0
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,2	3,2	3,5	6,0
Wydajność						
Przepływ powietrza		m³/min	9,9	10,3	10,7	15,3
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	56	56	58	58
Cięśnienie akustyczne	WYS./NIS.	dB(A)	37/22	37/22	38/22	45/27
Dane elektryczne						
Źródło zasilania		Φ, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Pobór mocy	Chłodzenie	W	30	30	30	40
	Ogrzewanie	W	30	30	30	40
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,3	0,3	0,3	0,4
	Ogrzewanie	A	0,3	0,3	0,3	0,4
Wymiary						
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	1055 × 299 × 215
Waga netto		kg	9,1	9,1	9,1	12,5
Czynnik chłodniczy						
Podłączenia rur	Rura cieczowa	Ø, cale	1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Ø, cale	3/8	3/8	3/8	1/2
Podłączenia rur	Rura odprowadzająca skropliny	Ø, mm	ŚR. WEWN. 16	ŚR. WEWN. 16	ŚR. WEWN. 16	ŚR. WEWN. 16
Funkcje						
Przepływ powietrza	WindFree™ Cooling					
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		●	●	●	●
Oczyszczanie powietrza	Filtr Tri-Care		-	-	-	-
	Filtr Easy Plus		●	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)		●	●	●	●
Tryb roboczy	AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)		-	-	-	-
	AI Auto Comfort z Wi-Fi		●	●	●	●
	Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)		-	-	-	-
	Fast Cooling		●	●	●	●
	Good Sleep		●	●	●	●
	Eco		●	●	●	●
	Osuszanie		●	●	●	●
	Wentylator		●	●	●	●
	Cichy		●	●	●	●
Inne funkcje	Samsung SmartThings		●	●	●	●
	MDS (czujnik ruchu)		-	-	-	-
	Wyświetlacz temperatury wewnętrznej	Wyświetlacz 88	●	●	●	●
	Wyświetlacz wł./wyt.		●	●	●	●
	Sygnał dźwiękowy wł./wyt.		●	●	●	●
	Automatyczna zmiana		●	●	●	●
	Automatyczne ponowne uruchomienie (Auto Restart)		●	●	●	●



AR50F24C1BHNEU
6,5
7,4
16,4
62
45/27
1Φ, 220–240 V, 50 Hz
50
50
0,5
0,5
1055 × 299 × 215
12,5
1/4
5/8
ŚR. WEWN. 16
Automatycznie
Automatycznie
●
-
●
●
-
●
-
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●

Urządzenia sterujące i akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Zaawansowany sterownik przewodowy ¹	Sterownik uproszczony ¹	Sterownik dotykowy ¹	Zestaw Wi-Fi
	MWR-WG01JN MWR-WG01KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN

¹ Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.