

Jednostka naścienna

FTXZ-N



**Ururu
Sarara**



Inwerter



Tryb ekonomiczny



3-strefowy czujnik
ruchu



Oszczędzanie energii
w trybie
bezczynności



Tryb komfortowy

Kompletna kontrola klimatu dzięki nawilżaniu/osuszaniu, oczyszczaniu powietrza oraz wentylacji z najwyższymi wartościami efektywności w trybie grzania i chłodzenia.



- › Pompy ciepła powietrze-powietrze uzyskują 80% swojej energii wyjściowej ze źródła odnawialnego
- › Unikalne połączenie nawilżania, osuszania, wentylacji, oczyszczania powietrza i ogrzewania oraz chłodzenia w jednym systemie
- › 3-strefowy czujnik ruchu: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danej chwili znajduje się człowiek. Wykrywanie jest realizowane w 3 kierunkach: w lewo, w przód i w prawo. Jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb energooszczędny
- › Nie występuje potrzeba ręcznego czyszczenia filtra
- › Zdobywca nagrody Reddot design award w roku 2013
- › Zdobywca nagrody Złotego Medalu podczas Targów Instalacje 2014
- › Sterownik online (opcja): możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację, sieć lokalną lub internet

FTXZ-N + RXZ-N



Jednostka wewnętrzna			FTXZ	25N	35N	50N
 sezonowa (według EN14825)	Chłodzenie	Klasa energetyczna		A+++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		Wartość SEER		9.54	9.00	8.60
		Roczne zużycie energii	kWh	92	136	203
	Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Klasa energetyczna		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		Wartość SCOP		5.90	5.73	5.50
		Roczne zużycie energii	kWh	831	1,100	1,427
Wymiary	Jednostka	WysokośćSzerokośćGłębokość	mm	295x798x372		
Obudowa	Kolor		Biały			
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	54	57	60
	Grzanie		dBA	56	57	59
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki/Nom./Niski/Cicha praca	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Grzanie	Wysoki/Nom./Niski/Cicha praca	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
220 V						
Dane dotyczące efektywności			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.		kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.		kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Maks.	kW	0.11/0.41/0.88	0.11/0.66/1.33	0.11/1.10/1.60
	Grzanie	Min./Nom./Maks.	kW	0.10/0.62/2.01	0.10/1.00/2.53	0.10/1.41/2.64
 sezonowa (według EN14825)	Chłodzenie	Klasa energetyczna		A+++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		Wartość SEER		9.54	9.00	8.60
		Roczne zużycie energii	kWh	92	136	203
	Ogrzewanie (przeciętne warunki klimatyczne)	Klasa energetyczna		A+++		
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		Wartość SCOP		5.90	5.73	5.50
		Roczne zużycie energii	kWh	831	1,100	1,427
Wydaj. znam.	EER			Array	Array	Array
	COP			Array	Array	Array
	Rocz. zużycie ener.		kWh	205	330	550
	Etyk. energ.	Chłodzenie/Grzanie		A/A		
Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)						
Jednostka zewnętrzna			RXZ	25N	35N	50N
Wymiary	Jednostka	WysokośćSzerokośćGłębokość	mm	693x795x300		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dBA	59	61	63
	Grzanie		dBA	59	61	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoki	dBA	46	48	49
	Grzanie	Wysoki	dBA	46	48	50
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CDB	-10~43		
	Grzanie	Temp. otoczenia Min.~Maks.	°CWB	-20~18		
Czynnik chłodniczy	Type/GWP			R-32/675		
Zasilanie	Faza / Częstotliwość / Napięcie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
(1) EER/COP wg Eurovent 2012 do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie 7°/20° nominalnego obciążenia						

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)



02/15



Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin Europe N.V.. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność treści, produktów i serwisu przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie przedstawione w treści katalogu.